



Formblatt für Zubereitung der individuellen KK Nockenschalter

Schalertype

- KK0-20-...
- KK1-32-...
- KK2-40-...
- KK2-63-...
- KK2-80-...
- KK2-115-...
- KK3-115-...
- KK4-150-...
- KK5-315-...

Ausführung

- Normal
- Kunststoffgekapselte
- Abschließbar mit Schlüsseleinrichtung
- Abschließbar mit einem Schloss
- Trennschalter
- Not-Aus-Schalter
- Runddrehbar
- Quittungssteuerung
- mit Türkupplung

Arretierungswinkel


- 30°
- 45°
- 60°
- 90°

Befestigungsarten


- Fronteinbau
- Verteilereinbau
- Fronteinbau mit 2 Schrauben
- Front- und Verteilereinbau

Frontschild

30°/60°



45°/90°



Nummer des Kontaktkammers	Position der Anschlussklemmen	Bezeichnung der Kontaktposition: offen: <input type="checkbox"/> schließen: <input checked="" type="checkbox"/> Quittungssteuerung: <input type="checkbox"/> ← Position des Griffs: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">30° </div> <div style="text-align: center;">45° </div> <div style="text-align: center;">60° </div> <div style="text-align: center;">90° </div> </div>												Bindungs	Anschlussbezeichnung	Bindungs
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1															○ 1—○ 2 ○ ○ 3—○ 4 ○	
2															○ 5—○ 6 ○ ○ 7—○ 8 ○	
3															○ 9—○ 10 ○ ○ 11—○ 12 ○	
4															○ 13—○ 14 ○ ○ 15—○ 16 ○	
5															○ 17—○ 18 ○ ○ 19—○ 20 ○	
6															○ 21—○ 22 ○ ○ 23—○ 24 ○	
7															○ 25—○ 26 ○ ○ 27—○ 28 ○	
8															○ 29—○ 30 ○ ○ 31—○ 32 ○	
9															○ 33—○ 34 ○ ○ 35—○ 36 ○	
10															○ 37—○ 38 ○ ○ 39—○ 40 ○	
11															○ 41—○ 42 ○ ○ 43—○ 44 ○	
12															○ 45—○ 46 ○ ○ 47—○ 48 ○	