



Formular

pentru întocmirea programelor comutatoarelor tip KK speciale

Tipul

- ☐ KK0-20-...
- ☐ KK1-32-...
- ☐ KK2-40-...
- ☐ KK2-63-...
- ☐ KK2-80-...
- ☐ KK2-115-...
- ☐ KK3-115-...
- ☐ KK4-150-...
- ☐ KK5-315-...

Variante de execuție

- ☐ Normal (deschis)
- ☐ Capsulat
- ☐ Blocabil (cheie)
- ☐ Blocabil cu lacăt
- ☐ Într. separator
- ☐ Într. de avarie
- ☐ Rotabil 360°
- ☐ Impuls - cu revenire
- ☐ Fixare spate comandă prin ușa

Unghi de rotație


- ☐ 30°
- ☐ 45°
- ☐ 60°
- ☐ 90°

Mod de fixare


- ☐ frontal/încăstrat
- ☐ spate
- ☐ față, cu 2 șuruburi
- ☐ față și spate

Etichetă pe față

30°/60°



45°/90°



Nr. de ordine ale camerelor/etaajelor	amplasarea bornelor de racordare/contacte	Simbolizarea stării contactelor: deschis: ☐ închis: ☒ de comandă, cu revenire: ☐												Legături dintre borne	Simbolizarea bornelor de legătură	Legături dintre borne
		Poziții de comutare: 30° 45° 60° 90°														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1															☐ 1 — ☐ 2 ☐	☐
															☐ 3 — ☐ 4 ☐	☐
2															☐ 5 — ☐ 6 ☐	☐
															☐ 7 — ☐ 8 ☐	☐
3															☐ 9 — ☐ 10 ☐	☐
															☐ 11 — ☐ 12 ☐	☐
4															☐ 13 — ☐ 14 ☐	☐
															☐ 15 — ☐ 16 ☐	☐
5															☐ 17 — ☐ 18 ☐	☐
															☐ 19 — ☐ 20 ☐	☐
6															☐ 21 — ☐ 22 ☐	☐
															☐ 23 — ☐ 24 ☐	☐
7															☐ 25 — ☐ 26 ☐	☐
															☐ 27 — ☐ 28 ☐	☐
8															☐ 29 — ☐ 30 ☐	☐
															☐ 31 — ☐ 32 ☐	☐
9															☐ 33 — ☐ 34 ☐	☐
															☐ 35 — ☐ 36 ☐	☐
10															☐ 37 — ☐ 38 ☐	☐
															☐ 39 — ☐ 40 ☐	☐
11															☐ 41 — ☐ 42 ☐	☐
															☐ 43 — ☐ 44 ☐	☐
12															☐ 45 — ☐ 46 ☐	☐
															☐ 47 — ☐ 48 ☐	☐