



## Формуляр для разработки специальных переключающих программ

**Тип**

- KK0-20...
- KK1-32...
- KK2-40...
- KK2-63...
- KK2-80...
- KK2-115...
- KK3-115...
- KK4-150...
- KK5-315...

**Исполнение**

- нормальное
- в пластм. оболочке
- управляемое ключём
- запираемое замком
- выкл.-разъединитель
- аварийный выкл.
- вращающееся кругом
- самовозвращающееся исполнение
- исп. со сцеплением

**Угол переключения**


- 30°
- 45°
- 60°
- 90°

**Способ крепления**


- переднее
- заднее
- переднее, 2-мя винт
- переднее и заднее

**Передняя панель**

30°/60°



45°/90°



Номер камеры	Помещение присоединительных зажимов	Обозначение позиции контактов: при открытых: <input type="checkbox"/> при закрытых: <input checked="" type="checkbox"/> при самовозвращающихся:												Перемычки	Обозначение позиций контактов	Перемычки								
		Позиции рукоятки:				30°				45°				60°				90°						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1																								<input type="radio"/> 1—○—2
2																								<input type="radio"/> 3—○—4
3																								<input type="radio"/> 5—○—6
4																								<input type="radio"/> 7—○—8
5																								<input type="radio"/> 9—○—10
6																								<input type="radio"/> 11—○—12
7																								<input type="radio"/> 13—○—14
8																								<input type="radio"/> 15—○—16
9																								<input type="radio"/> 17—○—18
10																								<input type="radio"/> 19—○—20
11																								<input type="radio"/> 21—○—22
12																								<input type="radio"/> 23—○—24